

TSC

The Smarter Choice.



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.



ST-4606H 系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

高效能 穩定耐用 優異性能旗艦機種



產品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字頭控制列印技術，提供清晰、高品質條碼列印
- 鋁合金鑄造機身
- 高速處理器 536 MHz
- 每秒可達 18 英吋之列印速度
- 4.3 吋彩色觸控螢幕搭配全新介面設計與 6 個面板操作按鍵
- 203 DPI、300 DPI 與 600 DPI 解析度
- 512 MB Flash 與 512 MB SDRAM 之記憶體
- 破帶容量最大長度可達 600 公尺
- TSPL-EZ™ 相容性程式
- USB host 可搭配鍵盤或掃描器，支援單機應用
- 破帶與紙張容量顯示
- 印字頭更換自動偵測功能
- ENERGY STAR® 認證

應用市場

- 工廠大量標籤列印
- 製造標示
- 產品規範標籤
- 庫存標示管理
- 物流標示管理
- 資產標示管理
- 珠寶電子產品標籤

ST-4606H 系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	ST-4200H	ST-4300H	ST-4606H
解析度	8 點 / 毫米 (203 DPI)	12 點 / 毫米 (300 DPI)	24 點 / 毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式		
最大列印速度	457 毫米 (18") / 秒	356 毫米 (14") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大列印寬度	104 毫米 (4.09)		
最大列印長度	25,400 毫米 (1,000)	11,430 毫米 (450)	2,540 毫米 (100)
機殼	鋁合金鑄造印表機模組與主結構、金屬外殼, 含透明大視窗設計		
體積尺寸	300 毫米 (寬) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (長) 11.81" (寬) x 15.47" (高) x 20.08" (長)		
重量	18 公斤 (39.68 磅)		
內部紙卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外徑		
碳帶	600 公尺, 最大 90 毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (內卷式和外卷式碳帶皆適用)		
碳帶寬度	40 毫米 ~ 115 毫米		
中央處理器	32 位元高效處理器		
記憶體	512 MB Flash memory 512 MB SDRAM microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路服務器 • USB host * 2 (正面), 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 • GPIO + 並列埠 (Parallel) (經銷商選配) • 內接式藍牙 4.0 (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (客戶選配) 		
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
操作面板	16 bits 彩色螢幕, 顯示幕 480 x 272 畫素及背光顯示, 觸控面板		
操作開關、按鈕	一個電源開關及六個操作按鈕 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式, 位置可調整) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 印字頭抬起感測器 • 碳帶用盡感測器 • 碳帶轉速感測器 • 紙張容量感測器 		
日期/時間產生器	標準		
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128 UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 		
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)		
紙張類型	連續紙、間距紙、穿孔紙、折疊紙、黑標紙 (外卷式)		
紙張寬度	20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49")		
紙張厚度	0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳)		
紙卷軸心尺寸	76.2 毫米 (3")		
標籤長度	3 ~ 25,400 毫米 (0.1 ~ 1000")	3 ~ 11,430 毫米 (0.1 ~ 450")	3 ~ 2,540 毫米 (0.1 ~ 100")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40, 濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60, 濕度 (非凝結) 10 ~ 90%		
安規認證	FCC Class B CE Class B C-Tick Class BUL、CUL、TÜV/Safety CCC、CB、BIS、EAC		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 		
出廠選配	標籤回收模組 (整卷回收)		
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO + 並列埠介面模組 • 內接式藍牙 4.0 • 標籤剝離模組 • 一般切刀 (開刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (開刀式) 		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 a/b/g/n 無線網路模組 • 單機操作鍵盤 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) 		



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.